



deželne novice

Uradne objave, številka 119, 9. oktobra 2009

www.radovljica.si

Časopis Občine Radovljica

3.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.l. RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 25. redni seji dne 30. 9. 2009 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO GRADNJO ZAPUŽE

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM

1. člen

(podlaga za občinski odlok)

S tem odlokom se ob upoštevanju Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica in Prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za plansko celoto Radovljica sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za stanovanjsko gradnjo Zapuže. OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže je izdelal R.C.R., d. o. o., pod št. projekta 2/2007, septembra 2009.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zapuže (v nadaljnjem besedilu odlok) določa:

- I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
- II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
- III. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
- IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- V. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- VI. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
- VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega načrta
- VIII. Obveznost investitorjev in izvajalcev
- IX. Posebne in končne določbe

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena so grafično prikazane in ob razložene v grafičnem delu ter obveznih prilogah odloka:

GRAFIČNI DEL

1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica s prikazom lege prostorske ureditve
2. Prikaz stanja prostora, M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji. M 1:1000
4. Prikaz varovalnih pasov, M 1:500
5. Načrt parcelacije, M 1:500
6. Zakoličbena situacija, M 1:500
7. Ureditvena situacija, M 1:500
8. Komunalna situacija, M 1:500

PRILOGA

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Zapuže
2. Izrez iz prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Radovljica
3. Elaborat poplavne varnosti parcele št. 35/2009
4. Načrt parcele M 1:1000
5. Prikaz stanja prostora
6. Smernice in mnenja
7. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
8. Povzetek za javnost

3. člen

(meja območja)

(1) Območje OPPN U-Za 1 (Zapuže) zajema zemljišča št. 2/14, 2/15, 612/1 in 613/1, k.o. Nova Vas.

(2) Območje meji na zemljišča:

- na severu: 688/0 (pot) k.o. Nova Vas,
- na zahodu: 30/8, 614/2, 614/3, 614/1 k.o. Nova Vas,
- na jugu: 696/1 k.o. Nova Vas, 612/2 k.o. Nova Vas, 1901/0 k.o. Begunje, 1910/0 k.o. Begunje,
- na vzhodu: 2/1 k.o. Nova Vas in 1908, 1909, k.o. Begunje.

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4. člen

(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Zapuže oz. na severovzhodni strani Nove vasi in sledi prometni navezavi na obstoječo pot na severni strani in omejitvam, ki jih predstavljajo: poljska pot na vzhodni strani, potok Begunjsčica (Zgoša) z evidentiranim območjem naravne vrednote na zahodni strani ter varovalnim pasom visokonapetostnega daljnovoda na južni strani.

(2) V območju se nahajajo zemljišča:

parc. št.	velikost parcele	raba prostora
2/14	3481,00 m ²	njiva
2/15	1631,00 m ²	travnik
612/1	3323,00 m ²	travnik
613/1	1121,00 m ²	travnik

Območje, ki ga obravnava OPPN, je namenjeno enostanovanjski gradnji srednje gostote in je razdeljeno na 10 parcel. Parcelacija mora slediti vzorcu pozidave na severu območja, funkcionalnim potrebam zazidave, obstoječim naravnim omejitvam (cesta, vodotok) ter omejitvam varovalnih pasov.

(3) Zemljišča se nahajajo v naslednjih varovalnih pasovih:

vrsta varovalnega pasu:	zemljišče, ki se nahaja v varovalnem pasu:
v.p. občinske ceste	2/14, 2/15
v.p. visokonapetostnega daljnovoda	613/1, 2/14,
v.p. nizkonapetostnega voda	2/15
v.p. vodotoka	2/14, 613/1

(4) Del zemljišča parc. št. 613/1, ki je v območju OPPN se v celoti nahaja v varovalnem pasu VN daljnovoda.

5. člen

(funkcija območja)

(1) Funkcija območja in objektov v OPPN Zapuže (v skladu z Uredbo o uporabi enotne klasifikacije vrst objektov (Ur. l. RS št.:33/03, 78/05-popr.)):

1110 - enostanovanjske stavbe

1120 - dvostanovanjske stavbe

dopolnilne dejavnosti, ki so dopustne za stanovanjska območja v skladu s PUP za plansko celoto Radovljica.

(2) V objektih je dovoljeno urediti do dve stanovanjski enoti. V primeru ureditve turističnih apartmajev je dopustna izgradnja enega stanovanja in do dveh apartmajskih enot.

(3) Na območju ni dovoljeno opravljati proizvodne in kmetijske predelovalne dejavnosti ter obrtnih dejavnosti s prekomernim vplivom na okolje.

(4) V primeru dodatnih dejavnosti morajo biti na posamezni gradbeni parceli urejena parkirišča za potrebe dejavnosti v skladu z določbami PUP za plansko celoto v kateri se nahaja območje.

6. člen

(oblikovanje območja)

(1) OPPN predvideva gradnjo 10 stanovanjskih objektov.

(2) Zasnova območja sledi značilnostim obstoječe pozidave na severu in

upošteva obstoječo dostopno cesto na severnem robu, ki jo uporabi kot osnovno hrbtnico pozidave. Zaradi funkcionalnih potreb je znotraj zaključenega območja speljana cesta, ki prometno napaja 8 parcel, ostali dve pa imata dovoz z obstoječe občinske ceste na severu. Upoštevan je varovalni pas te ceste in pogoji za posege znotraj pasu, ki so posredovani s strani upravljalca. Objekti so locirani tako, da so bivalni prostori na južni oz. jugozahodni strani in da je omogočeno parkiranje ob vstopu na parcelo.

(3) Za objekte in poti so določeni tlorisni gabariti s tolerancami, upoštevani so potrebni odmiki med objekti in objekti ter parcelnimi mejami.

(4) Tehnični podatki za parcelacijo in zakoličbo objektov so podani v grafičnih prilogah. Pri zakoličbi objektov je obvezno potrebno upoštevati z OPPN določene fiksne točke zakoličbe posameznega objekta. Točne koordinate posameznih fiksnih točk zakoličbe so podane v grafični prilogi. Odmik od parcelne meje pri nadstrešnicah oz. garažah je lahko min. 1,00m.

(5) Dostopi na parcele so omogočeni preko poti oz. ceste "A" in ceste "B".

(6) Na vzhodni strani obravnavanega območja se obstoječa kolovozna pot prestavi tako, da poteka po robu območja.

7. člen
(oblikovanje objektov)

- (1) Objekti so lahko masivne ali montažne izvedbe. Poleg klasičnih konstrukcij so dovoljene tudi lesene konstrukcije objektov.
- (2) Dovoljene je gradnja garaž, ali nadstrešnic za osebna vozila s streho v minimalnem naklonu, ravno streho ali streho enakega naklona in kritine kot je na osnovnem objektu. Odmik od parcelne meje pri nadstrešnicah oz. garažah je lahko min. 1,00 m.
- (3) Kritine morajo biti v grafitno sivi barvi.
- (4) Fasade objektov morajo biti obdelane v ometu bele ali pastelnih barv. Na fasadah je dovoljena uporaba lesa oz. drugih sodobnih dekorativnih materialov.
- (5) Ob objektih se lahko zgradijo zimski vrtovi, pergole in podobni oblikovno funkcionalni elementi.
- (6) Velikosti posameznih parcel in elementi za zakoličbo so opredeljeni v grafičnih prilogah.

8. člen
(zelene in druge skupne površine)

- (1) Območje nima skupnih zelenih površin. Skupne površine predstavljajo ceste.

9. člen
(lega in velikost objektov)

- (1) Postavitev objektov na parcelah sledi obstoječi urbani zasnovi na severu območja, omejitvam varovalnih pasov in sami naravni danosti prostora. Objekti so locirani izven varovalnih pasov.
- (2) Tlorisni gabariti :
- **tip "a"** vzdolžna zasnova tlorisne dimenzije osnovnega objekta 12,00 m x 8,00 m z možnostjo garaže ali nadstrešnice 5,00 x 6,00 in možnim izzidkom v širini 1,50 m in dolžini 6,00 m
- **tip "b"** vzdolžna zasnova maksimalne tlorisne dimenzije osnovnega objekta 14,00 m x 12,00 m z razčlenjenim tlorisom in možnostjo garaže ali nadstrešnice 5,00 x 6,00 m.
- (3) Vertikalni gabariti: P+M, možnost podkletitve, pri čemer je pri gradnji kleti potrebno upoštevati možnost visokih voda do kote 531,55 m in je temu potrebno prilagoditi eventualno izvedbo kleti.
- (4) Objekti so lahko masivne ali montažne izvedbe. Strehe morajo biti dvokapne, naklona od 380 do 420. Za osvetlitev mansarde so možna strešna okna ali frčade v enakem naklonu kot strehe in so pravokotne na osnovno sleme. Skupna dolžina frčad na eni strešini je lahko do 40 % dolžine strešine. Streha nad izzidki je lahko krita v obliki frčade ali s podaljškom strehe brez spremembe naklona oz. ravna.
- (5) V osnovni gabariti objekta je dopustna vključitev oblikovnih elementov z ravno streho.
- (6) Višina kolenčnega zidu nad ploščo pritličja je max. 1,20 m. Strešine se lahko zaključujejo s čopi.

10. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje)

- (1) Višinski gabariti P + M + (možnost kleti)
- (2) Kota pritličja mora biti minimalno 531,60 m. n. v.,

11. člen
(zunanja ureditev)

- (1) Zaradi poplavne ogroženosti območja je potrebno območja gradnje dvigniti (nasuti) na višino notranje napajalne ceste, 531,60 m. n. v.
- (2) Znotraj gradbene parcele je potrebno dovoz do objekta in parkirne po-

- vršine urediti v vodotesni izvedbi (asfalt ali tlakovanje). Dovoz mora biti širine najmanj 3 m.
- (3) Dostopi na parcele so omogočeni preko poti oz. ceste "A" in ceste "B".
- (4) Ob garažah so lokacije za komunalne odpadke.
- (5) Ograje okrog objektov so max. višine 1,50 m in obvezno ozelenjene, ob dnevnih prostorih je možna postavitev višjih zaščitnih ozelenjenih ograj min 0,50 m od javnih površin oz. parcelne meje. Dopustne so vrtno ureditve - bazeni, pergole, vrtno lope v lahkih izvedbah usklajeno z osnovno arhitekturo objektov.
- (6) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vsečasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.

III. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen
(ceste)

- (1) Območje se prometno preko obstoječe občinske poti (JC 848823) na severu navezuje na lokalno cesto na zahodu (smer Radovljica-Begunje) odsek LC 348021, na vzhodu pa na lokalno cesto Begunje-Mošnje-Podnart, odsek: LC 348011.
- (2) Obstoječa pot na severu se uredi v dvopasovno cesto, imenovano cesta "A", širine 5.50 m, načrtovana pa je notranja cesta, imenovana cesta "B" pa je širine 5,00 m.

Prečni prerez ceste:

- Cesta "A":	
vozišče	2 x 2.25 m = 4.50 m
mulda + bankina	2 x 0.50 m = 1.00 m
skupaj cestišče	= 5.50 m
+ pločnik	1 x 1.50 m = 1.50 m
- Cesta "B":	
vozišče	2 x 2.00 m = 4.00 m
mulda + bankina	2 x 0.50 m = 1.00 m
skupaj cestišče	= 5.00 m

- (3) Zgradi se most preko potoka Zgoša, z nosilnostjo 10 t.

13. člen
(mirujoč promet)

- (1) Glede na dejavnost v objektih je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest vsaj:
- 2 PM / stanovanje
- za ostale dejavnosti se število parkirnih mest določi v skladu s PUP za plansko celoto Radovljica.
- (2) Parkirišča za potrebe posameznih objektov so urejena v okviru njihovih funkcionalnih zemljišč.

14. člen
(vodovod)

- (1) Vodovodna oskrba se zagotavlja s priključitvijo območja na sistem primarnega voda, ki poteka na zahodni strani območja, po cesti Begunje-Radovljica (LC 34802). Vodovod se krožno poveže po cesti "A" in cesti "B" in tako omogoči ločene hišne priključke. Dimenzija vodovoda je $\phi 110$ cm.
- (2) Za varstvo pred požarom je obvezna gradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
- (3) Hišni priključki morajo biti izvedeni v betonskih jaških ali tipskih vodomernih jaških izven objektov. V jaških mora biti zagotovljeno merilno mesto za vsakega porabnika. Dimenzije priključkov v zaščitnih ceveh so velikosti DN 100 oz. DN 75.

15. člen
(kanalizacija)

- (1) Kanalizacijsko omrežje je načrtovano v ločenem sistemu. Na javni vod se priključi na križišču s cesto Begunje-Radovljica. Vse komunalne naprave so vkopane v teren.
- Fekalne odplake morajo biti speljane v ločenem vodotesnem zbirnem kanalu.
- Prečkanje komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod in elektrovod) s strugo vodotoka je predvideno tako, da je teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom struge, v zaščitni cevi, obojestransko označeno s smernimi kamni, po možnosti obbetoniran profil.

Za transport fekalnih voda je potrebno zgraditi črpališče.

(2) Meteorne vode iz gradbenih parcel se speljejo v lokalne ponikovalnice pri čemer se vode iz utrjenih parkirnih površin speljejo preko lovilca bencina in olj na lastnem zemljišču. Meteorne vode s ceste se vodijo v ponikovalnice.

16. člen
(energetsko omrežje)

(1) Za oskrbo z električno energijo se izvede priključitev na distribucijsko omrežje preko obstoječe TP.

(2) Vsi objekti se bodo napajali preko novega NN kablovoda iz TP T537 Tp Nova vas. Priključitev se izvede preko priključnih omaric tipse izvedbe, nameščenih na mestih stalno dostopnih z javnih površin.

(3) Območje OPPN križa koridor visokonapetostnih daljnovodov z varovalnim pasom 15m na vsako stran daljnovoda, vendar v varovalnem pasu ni predvidena izgradnja nobenega objekta.

(4) Predvidena je prestavitev 20 kV daljnovoda, z varovalnim pasom 10 m na vsako stran daljnovoda, izven območja OPPN, oziroma se preveri možnost kabliranja del daljnovoda D237 od odcepa daljnovoda D020 do TP T327 Tp Nova vas.

(5) Znotraj območja je načrtovana javna razsvetljava.

(6) Kot energetski vir za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je predviden zemeljski plin, priporočljiva je uporaba toplotnih črpalk, biomase in alternativnih virov energije.

Kot alternativa je zelo priporočljiv fotovoltaični sistem.

17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Trasa za telefonsko omrežje je načrtovana skupno s kabelskim omrežjem za prenos podatkov oz. TV signala, vendar z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih stavb.

(2) Priključitev območja objektov na obstoječe KKS omrežje je v obstoječem jašku na zemljišču s parcelno številko 584/2 k.o. Nova Vas

(3) Priključitev območja objektov na obstoječe TK omrežje je v obstoječem jašku na cesti Radovljica-Zapuže.

18. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje je možno preko lastnih kotlovnice na lahko kurilno olje, s plinohrami UNP ali s sistemom toplotnih črpalk oz. drugimi alternativnimi viri izrabe energije, priporočljiva je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih sistemov.

19. člen
(odpadki)

(1) Na območju OPPN je predvideno mesto za ločeno zbiranje odpadkov-ekološki otok (komunalni odpadki, papir / papirnata embalaža, steklo / steklena embalaža).

(2) Lokacije zbirnih mest za odpadke morajo biti lahko dostopne za vozila, ki vršijo odvoz odpadkov.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

20. člen
(humus)

(1) Do izvedbe zunanje ureditve je potrebno odvečne količine humusa deponirati znotraj posameznih gradbenih parcel.

21. člen
(varovanje vode)

(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže".

Naravna vrednota: Begunjsčica-vodotok

Zvrst: hidrološka, ekosistemska

Status: Naravna vrednota državnega pomena

Značilnosti in ocena ocena stanja: levi pritok Save

(2) Prečkanje komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod in elektrovod) s strugo vodotoka je predvideno tako, da je teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom struge, v zaščitni cevi, obojestransko označeno s

smernimi kamni, po možnosti obbetoniran profil. Za transport fekalnih voda je potrebno zgraditi črpališče.

(3) Razen komunalnih naprav in obnove mostu (ki ni predmet tega projekta) se v območje vodotoka ne posega. V območju se v čim večji meri ohrani obstoječa vegetacija in se dodatno uredi in ozeleni z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

(4) Na območju naravne vrednote se ne deponira odkopanega zem. materiala in gradbenega materiala.

(5) Omogočen mora biti dostop za urejanje vodotoka.

(6) Predvidene ureditve ne smejo slabšati stabilnosti vodotoka tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. V kolikor je potrebno se predvidijo rešitve za zavarovanje in stabilizacijo erodibilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo zagotavljale ustrezno stabilnost terena.

(7) Na vodno območje je prepovedano odlaganje odpadkov, odlaganje ali pretovarjanje odkopanih materialov, odlaganje ali pretovarjanje nevarne snovi v tekoči, trdi ali plinasti obliki.

(8) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer ni dopustno.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

22. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost je zagotovljena z urbanistično zasnovo, ki zagotavlja ustrezne odmike med posameznimi objekti, ki predstavljajo vsak svoj požarni sektor.

(2) Sistem cest in velikost odprtih prostorov zagotavlja možnost intervencije tako v primeru požara kot drugih izrednih dogodkov.

(3) Za območje je načrtovan krožen potek vodovoda s hidrantnim omrežjem.

23. člen
(poplavna ogroženost)

(1) Zaradi poplavne ogroženosti je potrebno vsa območja gradnje dvigniti na višino notranje napajalne ceste, na višino 531,60 m.n.v. (podrobneje razloženo v prilogi -Elaborat poplavne varnosti)

(2) V projektni dokumentaciji je potrebno opredeliti omilitvene ukrepe, da se ne poslabša obstoječe poplavne varnosti območja.

VI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

24. člen
(tolerance)

(1) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov in sicer + 10 %. Omejitev odstopanja navzdol tako glede tlorisnih dimenzij kot višinskega gabarita ni.

(2) Pri vseh odstopanjih mora biti ohranjena fiksna točka zakoličbe.

(3) Odstopanj pri izgradnji komunalnih naprav ni možnih. Dopustne so prilagoditve tras posameznih komunalnih naprav znotraj območja, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.

(4) Glede na funkcionalne potrebe posameznih objektov je možna prilagoditev uvozov.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

25. člen
(posegi izven območja)

(1) Za funkcioniranje območja OPPN, so potrebni posegi, ki segajo izven območja OPPN. To so:

- ureditev obstoječe ceste (JC 848823) na severu območja, imenovane ceste "A", ki se navezuje na cesto na zahodu (smer Radovljica-Begunje) odsek LC 348021, na vzhodu pa na lokalno cesto Begunje-Mošnje-Podnart, odsek : LC 348011.

- obnovitev mostu v nosilnosti 10 t, ki poteka čez potok Zgoša.

- napeljava in priključitev komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrovod, plinovod, kabelska kanalizacija) v trasi obstoječe ceste (JC 848823).

- prestavitev 20 kV daljnovoda na severu

26. člen
(faznost)

- (1) Dopustna je fazna izgradnja posameznih objektov, znotraj predvidene tlorisne velikosti s tem, da je ohranjena fiksna točka zakoličbe.
- (2) Sočasno z izgradnjo objektov mora biti zagotovljena izgradnja načrtovane komunalne opreme.
- (3) V prvi fazi je možna izgradnja ceste "A" brez pločnika.

VIII. OBVEZNOST INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV27. člen
(obveznosti investorjev in izvajalcev)

- (1) Uresničitev z Odlokom opredeljenih pogojev za urejanje območja ne zahteva financiranja iz proračuna Občine.
- (2) Investitorji so dolžni na osnovi programa opremljanja stavbnega zemljišča, ki bo izdelan na osnovi OPPN v sorazmernih deležih vezanih na velikost posameznega zemljišča financirati komunalno in prometno ureditev ter odkup zemljišča za skupne površine.
- (3) Investitorji so v skladu z veljavnimi predpisi dolžni Občini plačati sorazmerni delež stroškov za že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo navezano območje.

IX. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE28. člen
(vpogled)

- (1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravi enoti Radovljica.

29. člen
(nadzor)

- (1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

30. člen
(veljavnosti)

- (1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št.: 35005-0014/2007

Datum: 30.9.2009

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN